

Hamag grootvakstellingen

Grootvakstellingen (ook wel breedvakstellingen genoemd) zijn specifiek ontworpen voor de opslag van grote niet gepalletiseerde artikelen. De goederen uit de grootvakstellingen worden normaliter met de hand opgeslagen en uitgenomen. Afhankelijk van het gekozen liggertype kunnen relatief zware goederen worden opgeslagen.

Het toepassingsgebied is zeer uitgebreid; vrijwel alle opslag die voor een legbordstelling net een maatje te groot is kan in grootvakstellingen worden opgeslagen; denkt u daarbij aan dozen, autobanden, rollen stof etc.

De grootvakstellingen kunnen op verzoek ook in twee verdiepingen worden uitgevoerd; hierbij kan de keuze worden gemaakt uit een vloerdek op de stellingen of eventueel looppaden tussen de stellingen.

De eenvoudige constructie bestaat uit geboute draagjukken in combinatie met inhaakliggers welke kunnen worden voorzien van legborden.

Hamag grootvakstellingen zijn berekend op sterkte conform de laatste FEM-normen.

We zullen de afzonderlijke onderdelen voor u omschrijven:

Jukken

De jukken worden opgebouwd uit twee geperforeerde staanders welke met horizontalen en diagonalen in het werk worden gebout tot een draagframe. De maatvoering van de jukken varieert van 400 tot 1.200 mm.

Liggers

De liggers worden aan de voorzijde ingehaakt en zijn per 50 mm instelbaar; hierdoor kunt u de vakhoogte aan uw specifieke wens aanpassen.

Doordat de inhaking van de liggers in de jukken zeer nauwkeurig en zelfklemmend is, hoeven in het achtervlak geen kruisschoren te worden toegepast.

De liggers worden met borgpennen geborgd zodat ongewenst uithaken van de liggers wordt voorkomen.

Door deze toepassing blijven uw goederen aan weerszijden optimaal bereikbaar.

De uitvoering van de liggers hangt af van uw specifieke wensen. Bijvoorbeeld:

- rechte kokerliggers
- Z-liggers voor een verzonken legbord
- liggers met hoekstaal welke onder een bepaalde hoek in de stellingen kunnen worden ingehangen voor eenvoudiger orderpicken
- sponningliggers voor verzonken legborden

De liggers kunnen worden voorzien van een legbord naar keuze; dit kan in spaanplaat, multiplex of stalen roosters.

De sterkte van de liggers hangt af van het gekozen type in combinatie met de liggerlengte.

Bij bepaalde toepassingen van diepe jukken of zware belastingen kunnen diepteliggers worden toegepast ter voorkoming van het doorbuigen van de legborden.

De stellingen worden afgewerkt met een duurzame epoxycoating in combinatie met sendzimir verzinkte jukschoren.