

Gaaswanden

Gaaswanden worden toegepast waar behoefte is om ruimtes op te splitsen of te omheinen.

Magazijnen en behoeftes veranderen waardoor er zaken vernieuwd, veranderd of aangebouwd worden.

Ons gaaswandenprogramma heeft vrijwel onbegrensde combinatie- en gebruiksmogelijkheden.

Door de flexibiliteit creëert u een veilig en efficiënt afscheidingsstelsel.

De elementen van de afzonderlijke systemen zijn in verschillende hoogtes en breedtes verkrijgbaar.

In combinatie met de staanders en verlengstukken kunt u het stelsel precies aan uw behoefte aanpassen.

De ruimtes kunnen toegankelijk worden gemaakt door toepassing van enkele en dubbele vleugeldeuren en schuifdeuren met diverse slotkeuzes zoals hang- cilinder-, snap- en panieksloten.

De gaaswanden kunnen met behulp van afstandhouders aan de achterzijde van stellingen worden gemonteerd waardoor er geen staanders benodigd zijn. Een ideale bescherming ter voorkoming dat er goederen uit de stelling vallen en persoonlijk letsel of materiële schade veroorzaken.

Als optie kunnen de gaaswandenframes worden uitgevoerd met doorzichtige of ondoorzichtige kunststof platen tegen ongewenste inkijk.

De onderdelen worden afgewerkt met een duurzame poedercoating in een aantal standaard RAL kleuren. Indien gewenst kunnen wij de gaaswanden in een afwijkende kleur coaten.

Al onze gaaswanden voldoen aan de geldende Europese veiligheidsnormen.

Bij toepassing van onze gaaswanden kiest u voor:

- * eenvoud
- * veiligheid
- * flexibiliteit
- * efficiëntie

Afwerking:

De onderdelen worden na fosfatering afgewerkt met een kwalitatief hoogwaardige epoxylak

Gaaselement : lichtgrijs RAL 9018 of zwart RAL 9011

Staander : geel RAL 1018, blauw RAL 5005, zwart RAL 9011 of lichtgrijs RAL 9018

U-profielen : geel RAL 1018 of blauw RAL 5005

PRODUCTGEGEVENS	
veiligheidsafstand	200 mm
verticale buizen	30 x 20 mm
horizontale buizen	25 x 15 mm
staander	50 x 50 mm
verticale draden	Ø 3 mm
horizontale draden	Ø 2,5 mm
maaswijdte	51 x 31 mm